

маркетинговый паспорт Концевые термоусаживаемые муфты З РКВТп-6





КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ

3 РКВТп-6 - для кабеля с резиновой изоляцией на напряжение до 6 кВ

Муфты 3 РКВТп-6 применяются для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с резиновой изоляцией на напряжение до 6 кВ. Устанавливаются в помещениях всех категорий влажности.

Муфты для гибкого кабеля с резиновой изоляцией допускаются к применению на шахтах и горных выработках, где возможно применение открытого пламени при монтаже муфты.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — манжета на наконечник
- 2 — трубка жильная антитрекинговая
- 3 — герметик выравнивания поля
- 4 — перчатка термоусаживаемая
- 5 — герметик узла заземления
- 6 — стяжка нейлоновая

Тип кабеля: КГЭ-ХЛ, КГЭ, КГЭ-Т.



Технические характеристики	
▶ Сечение жил	25-120мм ²
▶ Напряжение	до 6кВ
▶ Число жил	3
▶ Климатическое исполнение	УЗ
▶ Тип изоляции	резина
▶ Установка	внутренняя

Артикул	Наименование	Длина разделки L, мм	Количество жил	Сечение кабеля, мм ²
zeta20240	3 РКВТп-6 (25-50) без наконечников	800	3	25-50
zeta20241	3 РКВТп-6 (70-150) без наконечников	800	3	70-120