

маркетинговый паспорт
Концевые термоусаживаемые муфты
3;4;5 ПКВ(Н)Тп(б)-1 нг-Ls



**КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ**

3;4;5 ПКВ(Н)Тп(б)-1 нг-LS - муфты для кабеля сечением 4-10мм² с пластиковой изоляцией до 1 кВ.

Муфты ПКВ(Н)Тп, ПКВ(Н)Тп(б) предназначены для оконцевания 3-4-5 жильных силовых кабелей с пластиковой и ЭПР изоляцией (полиэтилен и ПВХ) с броней или без брони на напряжение до 1 кВ.

ТУ 3599-007-99856433-2011

- 1 — манжета герметизации наконечника
- 2 — трубка жильная
- 3 — проводник заземления с наконечником (для ПКВ(Н)Тпб)
- 4 — материалы для присоединения проводника заземления (пайка, для ПКВ(Н)Тпб)
- 5 — перчатка термоусаживаемая

Тип кабеля: АВВГнг(А)-LS, АВББШвнг-LS, ВБШвнг(А)-LS, ВББШвнг-LS, АПвБШвнг(А)-LS, ПвБШвнг(А)-LS, К9РВСБВнг(А)-LS, К9РВСБП, РБВнг(А)-LS, АРБВнг(А)-LS

Технические характеристики	
▶ Сечение жил	4-10мм ²
▶ Напряжение	до 1кВ
▶ Число жил	3-4-5
▶ Климатическое исполнение	УХЛ 1,5
▶ Тип установки	внутренняя и наружная
▶ Тип изоляции	пластик/ЭПР



Артикул	Наименование	Количество жил	Сечение кабеля, мм ²
3-жильная			
zeta23404	3 ПКТп-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	3	4-10
zeta23405	3 ПКТпб-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	3	4-10
4-жильная			
zeta23381	4 ПКТп-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	4	4-10
zeta23383	4 ПКТпб-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	4	4-10
5-жильная			
zeta23380	5 ПКТп-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	5	4-10
zeta23382	5 ПКТпб-1(4-10) нг-LS без наконечников ЗЭТАРУС	5	4-10