

ВЭТАРУС

маркетинговый паспорт Концевые термоусаживаемые муфты 3 ПКВТпб-6



8-800-201-23-42 / nzeta.ru



КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ МУФТЫ

3 ПКВТпб-6 - для кабеля с ПВХ изоляцией на напряжение до 6 кВ

Муфты 3 ПКВТпб-6 применяются для оконцевания 3-жильных силовых кабелей с ПВХ изоляцией на напряжение до 6 кВ.

Могут устанавливаться в помещениях всех категорий влажности.

ТУ 3599-007-99856433-2011

Состав комплекта:

- 1 — наконечники 2НБ
- 2 — манжета на наконечник
- 3 — трубка жильная антитрекинговая
- 4 — герметик выравнивания поля
- 5 — перчатка термоусаживаемая
- 6 — герметик узла заземления
- 7 — проводник заземления
- 8 — материалы для присоединения проводника заземления (НКЗ)

Тип кабеля: АВВГ, ВВГ, АВБ6Шв, ВБ6Шв, ВБВ, АВБВ, АВВБГ.



Технические характеристики

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| ▶ Сечение жил | 35-240мм ² |
| ▶ Напряжение | до 6кВ |
| ▶ Число жил | 3 |
| ▶ Климатическое исполнение | УЗ |
| ▶ Тип изоляции | ПВХ |
| ▶ Установка | внутренняя |

| Артикул | Наименование | Длина разделки L, мм | Количество жил | Сечение кабеля, мм ² |
|-----------|----------------------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|
| zeta23270 | 3 ПКВТпб-6 (35-50)-ПВХ ЗЭТАРУС | 800 | 3 | 35-50 |
| zeta23271 | 3 ПКВТпб-6 (70-120)-ПВХ ЗЭТАРУС | 800 | 3 | 70-120 |
| zeta23272 | 3 ПКВТпб-6 (150-240)-ПВХ ЗЭТАРУС | 800 | 3 | 150-240 |