

Муфта концевая термоусаживаемая ККТ -1

Предназначена для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками.

Комплектовочная ведомость

№ п.п.	Наименование материалов	Размер	Ед. изм.	Количество
1	Манжета бандажирующая БМТ	28/6 L=0,05м.	шт.	1
2	Провод МГЛ сечение 6 мм ² с наконечником	0,5м.	шт.	1
3	Припой ПОС-30	-	кг.	0,05
4	Проволока сталь оцинкованная d=1мм.	1м.	шт.	1
5	Жир паяльный	0,02кг	шт.	1
6	Салфетка (бязь)	0,2м.	шт.	1
7	Комплектовочная ведомость	-	шт.	1

Дата упаковки

Штамп ОТК

Муфта концевая термоусаживаемая ККТ -1

Предназначена для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками.

Комплектовочная ведомость

№ п.п.	Наименование материалов	Размер	Ед. изм.	Количество
1	Манжета бандажирующая БМТ	28/6 L=0,05м.	шт.	1
2	Провод МГЛ сечение 6 мм ² с наконечником	0,5м.	шт.	1
3	Припой ПОС-30	-	кг.	0,05
4	Проволока сталь оцинкованная d=1мм.	1м.	шт.	1
5	Жир паяльный	0,02кг	шт.	1
6	Салфетка (бязь)	0,2м.	шт.	1
7	Комплектовочная ведомость	-	шт.	1

Дата упаковки

Штамп ОТК

Муфта концевая термоусаживаемая ККТ -2

Предназначена для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками.

Комплектовочная ведомость

№ п.п.	Наименование материалов	Размер	Ед. изм.	Количество
1	Манжета бандажирующая БМТ	40/12 L=0,06м.	шт.	1
2	Провод МГЛ сечение 6 мм ² с наконечником	0,5м.	шт.	1
3	Припой ПОС-30	-	кг.	0,05
4	Проволока сталь оцинкованная d=1мм.	1м.	шт.	1
5	Жир паяльный	0,02кг	шт.	1
6	Салфетка (бязь)	0,2м.	шт.	1
7	Комплектовочная ведомость	-	шт.	1

Дата упаковки

Штамп ОТК

Муфта концевая термоусаживаемая ККТ -2

Предназначена для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками.

Комплектовочная ведомость

№ п.п.	Наименование материалов	Размер	Ед. изм.	Количество
1	Манжета бандажирующая БМТ	40/12 L=0,06м.	шт.	1
2	Провод МГЛ сечение 6 мм ² с наконечником	0,5м.	шт.	1
3	Припой ПОС-30	-	кг.	0,05
4	Проволока сталь оцинкованная d=1мм.	1м.	шт.	1
5	Жир паяльный	0,02кг	шт.	1
6	Салфетка (бязь)	0,2м.	шт.	1
7	Комплектовочная ведомость	-	шт.	1

Дата упаковки

Штамп ОТК

Муфта концевая термоусаживаемая ККТ -3

Предназначена для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками.

Комплектовочная ведомость

№ п.п.	Наименование материалов	Размер	Ед. изм.	Количество
1	Манжета бандажирующая БМТ	55/16 L=0,07м.	шт.	1
2	Провод МГЛ сечение 6 мм ² с наконечником	0,5м.	шт.	1
3	Припой ПОС-30	-	кг.	0,05
4	Проволока сталь оцинкованная d=1мм.	1м.	шт.	1
5	Жир паяльный	0,02кг	шт.	1
6	Салфетка (бязь)	0,2м.	шт.	1
7	Комплектовочная ведомость	-	шт.	1

Дата упаковки

Штамп ОТК

Муфта концевая термоусаживаемая ККТ -3

Предназначена для оконцевания контрольных кабелей с номинальным переменным напряжением до 660В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000В с резиновой, полиэтиленовой, поливинилхлоридной и металлической оболочками.

Комплектовочная ведомость

№ п.п.	Наименование материалов	Размер	Ед. изм.	Количество
1	Манжета бандажирующая БМТ	55/16 L=0,07м.	шт.	1
2	Провод МГЛ сечение 6 мм ² с наконечником	0,5м.	шт.	1
3	Припой ПОС-30	-	кг.	0,05
4	Проволока сталь оцинкованная d=1мм.	1м.	шт.	1
5	Жир паяльный	0,02кг	шт.	1
6	Салфетка (бязь)	0,2м.	шт.	1
7	Комплектовочная ведомость	-	шт.	1

Дата упаковки

Штамп ОТК